
SEZIONE 02

SEZIONE 03

SEZIONE 04

SCALA 1 : 5.000





REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA CHIETI

ORTONA- SAN VITO CHIETINO-ROCCA SAN GIOVANNI-FOSSACESIA-TORINO DI SANGRO-CASALBORDINO-VASTO

REGIONE ABRUZZO PAR FAS - FAS 2007-2013 Obiettivo Specifico IV.2 - Obiettivo Operativo IV.2.2 - Linea di Azione IV.2.2.a Bando di Gara a Procedura aperta Direttiva 2004/18/CE. Lavori per la realizzazione della via Verde della Costa dei Trabocchi del Comune di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni,Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto.

CUP D91B13000049002 CIG 63262781C2



"La macchina pareva vivere d'armonia propria, avere un'aria ed un'effigie di corpo d'anima"

Gabriele d'Annunzio

PROGETTO ESECUTIVO

COD.	DESCRIZIONE	SCALA	DATA
E.4.b	CARTA LITOTECNICA E DEI MODELLI GEOTECNICI SIGNIFICATIVI	1 : 5.000	APRILE 2017

PROGETTISTI INCARICATI:

Arch. BANDINI PAOLO (Mandatario)
Ing. FARINA LUIGI
Ing. PIETROMARTIRE LORENZO
Geol. CAVALLUCCI SILVIO
Ing. TUCCI ALESSANDRO-GEINA SRL
Geom. D'AMBROSIO ORAZIO
Arch. ZAVARELLA ANTONIO
Ing. GALANO ALESSANDRO

IMPRESE CONCORRENTI:

CO.GE.PRI. SRL (Mandataria)
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
TENAGLIA SRL
STRADE E AMBIENTE SRL
EUROIMPIANTI SRL

Il responsabile del procedimento: Arch. Valerio A. Ursini

UNITÀ LITOTECNICHE		PLASTICITÀ (I.P.)		COMPRESSIBILITÀ (Cc)			PERMEABILITÀ (k)			ATTRITO (ϕ)		COESIONE (c)		TAGLIO (τ)		PESO DI VOLUME (kN/m³)	RESISTENZA (R)		TAGLIO (τ)		COMPRESSIONE (σ)		NUMERO PROVE
		0	0,5	0	0,1	0,2	0	0,5	1	0	0,5	0	0,5	0	0,5		0	0,5	0	0,5	0	0,5	
UNITÀ DETRITICA E ETEROGENEA		CL		8÷3	48÷5	64÷4	42÷8		18÷2	25÷4		2÷1,5		19,7÷0,3		89÷22	9÷2		24÷2		880×240		16
UNITÀ SABBIOSA		SW		10÷7	24÷5	19÷8	18÷4		13÷3	2÷2		34÷8		18,4÷1,2					24÷2		2.500×200		4
UNITÀ GIALLO-MARRONCINO-LIMOSA		GH ÷ SL CL		45÷7 10÷4	30÷5 32÷4	25÷8 37÷10	14÷3 32÷8		12÷2 25÷3	2÷2 27÷9		32÷4 34÷12		18.4÷0.8 18.3÷1.2		59÷24	2÷2		23÷3 24÷1		3500×6400 8800×2400		8 10
UNITÀ SABBIOSA		GH												20.8÷1.5					38÷3		6300×9000		3
UNITÀ CIALLO-MARRONCINO-ARGILLOSA		GH ÷ SL							12÷2	11÷3		14÷1		18.5÷0.5			11÷4		35÷4		5800×4200		8
UNITÀ PELITICO-SABBIOSA		CH		5÷3	18÷7	37÷10	57÷8		26÷1	23÷5		23÷2.5		21.3÷0.2		223÷8	19÷5		26÷1		5400×8000		28
SISTEMI FRANOSI STRUTTURATI(SSE) (UNITÀ NELLE SEZIONI LITOTECNICHE)																							
COLTRI ELLUVIO-COLLUVIALI / FRANOSE																							
FORMAZIONI BEN ASSESTATE	Formazione A Prevalente ASSOCIAZIONE SABBIOSO - ARGILLOSA																						
	Formazione B Prevalente ASSOCIAZIONE SABBIOSO - PELITICA																						
	Formazione C Prevalente ASSOCIAZIONE PELITICO - SABBIOSA																						

TRACCIA SEZIONE LITOTECNICA

Schede Litotecniche

Unità litotecnica:	**UNITÀ DETRITICA E ETEROGENEA**
Formazioni:	Depositi antropici; Coltri eluvio/Colluviali; Depositi di accumulo di frana
Litologia:	Matrice limo-argillosa, limo-sabbiosa, limo-argillosa, limo-sabbiosa, con inclusi blocchi ed elementi lito- calcareo-silicei eterometrici, arrotondati, a spigoli vivi, a blocchi di varie dimensioni e forma di conglomerati. Presenza di resti di manufatti antropici
Struttura	Da eterogenea a caotica
Morfologia del rilievo	Depositi detritici di versante, sia di alterazione del substrato che di accumulo gravitativo e di rimaneggiamento antropico. Coltri eterofasiali detritiche/colluviali da movimenti lenti di versante; accumuli di flusso plastico superficiale . Aree pianeggianti di colmata. Pendenza relativamente moderata, scarpate subverticali in corrispondenza di fondovalle e versanti. Morfometria accidentata. Alta mobilità .
Permeabilità	Da media ad alta per porosità
Erodibilità	Da alta ad altissima
Idrologia superficiale	Assente o nello limitata
Idrologia sotterranea	Possibilità di falde acquifere limitate, tamponate alla base dal substrato
Suolo	Ben dotati, discretamente profondi, piuttosto sciolti, areati e permeabili
Caratteristiche geotecniche	Composizione granulometrica molto variabile, sia in senso orizzontale che verticale, passando dalle argille ai limi alla sabbia fino ai blocchi; in virtù della struttura alterata e rimaneggiata, da disturbata a caotica, dell'alterazione e per il basso grado di addensamento sono dotati di scadenti caratteristiche geotecniche
Stabilità-Dissesti	Quando adagiate sui versanti, a causa dell'elevato grado di erodibilità, delle caratteristiche geotecniche generalmente scadenti, della suscettibilità agli agenti meteorici e delle forme del rilievo accidentate, è soggetta a frequenti dissesti sia gravitativi (frane di colamento, soliflusi, di scivolamento) che idraulici (erosioni incanalate e areali). In corrispondenza di aree pianeggianti la stabilità è maggiore in virtù dei bassissimi gradienti topografici

Unità litotecnica:	**UNITÀ SABBIOSA**
Formazioni:	Depositi di spiaggia recente e attuale
Litologia:	Sabbie da fini a grossolane, ciottolose
Struttura	Stratificazione da incrociata, tabulariforme e interstratificata
Morfologia del rilievo	Depositi litoranei a bassa acclività
Permeabilità	Alta
Erodibilità	Da alta ad altissima
Idrologia superficiale	Assente o molto limitata
Idrologia sotterranea	Falde acquifere marine, talora interconnesse con acque dolci in corrispondenza di depositi alluvionali confinanti
Suolo	Da scadente a sterile
Caratteristiche geotecniche	Depositi sciolti, prevalenti di fino a coesivine, con range granulometrico variabile e resti conchiglieri. Comportamento granulare con basso grado di addensamento e con discrete doti meccaniche
Stabilità-Dissesti	Soggetti a fenomeni di erosione e rimaneggiamento da parte delle correnti e del moto ondoso; le scarpate di questi materiali presentano dal battente marino sono molto instabili ed effimere

Unità litotecnica:	**UNITÀ GIALLO-GRIGIO-SABBIOSO-LIMOSA**
Formazioni:	Depositi alluvionali da antichi a recenti
Litologia:	La loro litologia e la composizione granulometrica è influenzata dalle caratteristiche geo-litologiche del bacino d'erosione dal quale essi hanno tratto origine e dalla selezione prodotta dalle acque correnti sui materiali fluitati; oltre che, naturalmente, dall'età e dalla fase di maturità del fiume stesso. La loro costituzione petrografica riflette, prevalentemente, la composizione delle rocce costituenti le aree di drenaggio.
Struttura	Alto grado di anisotropia granulometrica e composizionale (spesso le vere frazioni granulometriche sono mescolate a frazioni di altre dimensioni) e di quelli deposti in aree peculiare da precise stratigrafie di terreni alluvionali si dispongono in lenti e livelli, per cui, alla variabilità in senso verticale si può aggiungere quell'orizzontale.
Morfologia del rilievo	Depositi di fondovalle ed acclività molto bassa
Permeabilità	Nell'insieme elevata, ma localmente variabile sia in senso verticale che orizzontale in funzione dell'assetto stratigrafico-composizionale
Erodibilità	Da alta ad altissima
Idrologia superficiale	Aste idrauliche povere a regime variabile; il fondovalle è soggetto ad inondazioni
Idrologia sotterranea	Presenza di falda freatica estesa e superficiale alimentata da apporti diretti, da subalveo e dal drenaggio dei versanti. Nei livelli più profondi sono presenti falde in pressione
Suolo	Ben dotati, profondi, piuttosto sciolti, areati e permeabili
Caratteristiche geotecniche	Depositi costituiti da uno scheletro di frammenti notevolmente eterogenei che possono essere rappresentati da elementi delle più diverse dimensioni spesso commisti tra di loro. Come terreni sono da considerarsi, in genere, da scadenti a mediocri a causa delle eterogeneità dei livelli e dalla presenza di orizzonti torbosi poco consolidati, di falda acquifera superficiale e dell'elevata plasticità dei livelli argillosi
Stabilità-Dissesti	Franamenti di sponda per erosione laterale, subsidenze e fenomeni di alluvionamento

Unità litotecnica:	**UNITÀ GHIAIOSA**
Formazioni:	Coltri eluvio-colluviali ghiaiose
Litologia:	Ghiaie in matrice sabbioso derivanti dall'alterazione della formazione conglomeratica sottostante
Struttura	Stratificazione assente o accennata
Morfologia del rilievo	Depositi residuali localizzati alla sommità dei versanti con morfometria a mesco
Permeabilità	Elevata
Erodibilità	Mediocre presenza erodibilità da media ad alta
Idrologia superficiale	Assente o nello limitata
Idrologia sotterranea	Falde effimere superficiali in funzione degli apporti delle precipitazioni colluvali
Suolo	Poco dotati, poco profondi, sciolti, areati e permeabili
Caratteristiche geotecniche	Depositi costituiti da ghiaie eterometriche con scheletro sabbioso, relativamente scioltе e alterate, talora ferrettizzate; buone caratteristiche geotecniche
Stabilità-Dissesti	Buona mobilità per dilavamento della matrice in funzione dell'energia del flusso idrico; fenomeni di trasporto selettivo in corrispondenza di versanti dotati di una certa acclività

Unità litotecnica:	**UNITÀ CONGLOMERATICA-ARENITICO-SABBIOSA**
Formazioni:	Conglomerati di Rpa- Trottino parte superiore dell'Associazione Sabbioso-Pelitica della *Formazione di Mutignano*
Litologia:	Conglomerati poligenici da molto fini a grossolani con lenti e livelli conglomeratici ad elementi calcareo-silicei ben arrotondati; talora sono intercalati sottili livelli siltoso-argillosi, da marnosi a laminati.
Struttura	Da mediamente cementati a cementati; i livelli presentano stratificazione da tabulare ad inclinata ad angolo variabile
Morfologia del rilievo	Depositi "a piastra" da subpianeggianti a bassa pendenza, disposti alla sommità dei rilievi a mesas e infatti da scarpate di degradazione e/o di frana
Permeabilità	Nell'insieme buona, ma localmente variabile sia in senso verticale che orizzontale in funzione della cementazione
Erodibilità	Medio-bassa
Idrologia superficiale	Reticolo idraulico da assente a bassa densità, effimero
Idrologia sotterranea	Falde effimere superficiali in funzione degli apporti delle precipitazioni solerari e del grado di alterazione e fratturazione delle rocce
Suolo	Suolo a scheletro sabbioso-ghiaioso, mediamente dotati, poco profondi, piuttosto sciolti, areati e permeabili
Caratteristiche geotecniche	Depositi compattati, costituiti da terreni granulari, da ben addensati a dotati di cementazione; buone caratteristiche geotecniche
Stabilità-Dissesti	Fenomeni di crollo e ribaltamento di porzioni di bazre conglomeratico-arenitiche al margine degli affioramenti tabulari per erosione della formazione pelitica sottostante

Unità litotecnica:	**UNITÀ PELITICO-SABBIOSA**
Formazioni:	Associazione Pelitico-Sabbiosa della *Formazione di Mutignano*
Litologia:	Argille e argille marnose a cromatismo da grigio-scuro a grigio-piombo con intercalati livelli di sabbie di colore giallastro, da fini a grossolane, ben classificate e mediocremente cementate
Struttura	Stratificazione mediamente da sottile a fratturazione mediamente concoide; strati di spessore molto variabile e sempre poco estesi a vescovadimento orizzontale
Morfologia del rilievo	Versante collinoso blandamente ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti e versanti di ragola poco acclivi, queste forme sono bruscamente interrotte nella porzione elevata degli affioramenti da ripidi pendii, anche subverticali a causa dell'instaurarsi di fenomeni di dissesto quali frane, erosioni selettive, di sponda e di scalzamento al piede
Permeabilità	Assai bassa
Erodibilità	Alta
Idrologia superficiale	Elevata densità di drenaggio di tipo da pennato a dendritico
Idrologia sotterranea	Del tutto assente inesistente
Suolo	Suoli alcalini, franco limoso-argillosi poco areati, poco profondi
Caratteristiche geotecniche	Granulometricamente definibili come limi con argille con varie percentuali di sabbia accessoria, il contenuto di carbonato di calcio varia sensibilmente secondo i livelli anche nello stesso affioramento, vi è assai da marne argillose alle argille marnose. Nel complesso il tratto di argille inorganiche a plasticità e compressibilità medio-elevata, dotate, quando integre, di buona coesione e di buone doti di resistenza meccanica, ma quando sono alterate per prolungato contatto con gli agenti atmosferici e in particolare con l'acqua le caratteristiche tecniche di questo materiale diventano scadenti
Stabilità-Dissesti	Sono soggette a fenomeni di erosione selettiva, di ruscellamento diffuso-concentrato-arboritico, nelle aree morfologicamente accidentate questi terreni danno luogo a frane a colamazione prevalentemente rotazionale e ristrutturativo, ma anche a smottamenti e colamenti, fenomeni di creep e di erosione lineare gravi. Caratteristica di questi terreni, a causa dell'alto contenuto di minerali argillosi, è che, in condizioni di secchezza, sono finemente fessurate e crepacciate, anche fino a raggiungerevole profondità: questo fenomeno associato dal forte ritiro (accompagnato da rigonfiamento durante i periodi piovosi) è determinante per l'instaurarsi delle coltri eluvio-colluviali e per i fenomeni gravitativi