

Schede Litotecniche

Unità litotecnica:	**UNITÀ DETRITICA ETEROGENEA**
Formazioni:	Depositi antropici; Colmi eluvio-collinari; Depositi di accumulo di frana
Litologia:	Ghiaie in matrice sabbioso-limosa; Ghiaie in matrice sabbiosa; Elementi eterometrici, da centimetrici a decimetrici, con inclusi blocchi ed elementi fino a metrici calcareo/silicei eterometrici, arenitici, e blocchi di varie dimensioni e forme di conglomerati. Presenza di resti di manufatti antropici
Struttura	Da eterogenea a caotica
Morfologia del rilievo	Depositi detritici di versante, sia di alterazione del substrato che di accumulo gravitativo e di rimaneggiamento antropico. Colori interfluvali destabilizzate da movimenti lenti di versante; accumuli di flusso plastico superficiale . Aree pianeggianti di colmata. Pendenza relativamente moderata, sorpaste di materiale detritico al fondovalle e versanti. Morfometria assidertate, Alti mobilità.
Permeabilità	Da media ad alta per porosità
Erodibilità	Da alta ad altissima
Idrologia superficiale	Assente o molto limitata
Idrologia sotterranea	Piccolidità di falde acquifere limitate, tamponate alla base dal substrato
Suolo	Ben dotati, discretamente profondi, pietrisco sciolti, arenati e permeabili.
Caratteristiche geotecniche	Composizione granulometrica molto variabile, sia in senso orizzontale che verticale, passando dalle argille ai limi alla sabbia fino ai blocchi; in virtù della struttura alternata e rimaneggiata, da disturbata a caotica, dell'addensione e per il basso grado di addensamento sono dotati di scadenti caratteristiche geotecniche
Stabilità-Dissesti	Giundo adagiate sui versanti, a causa dell'elevato grado di erodibilità, delle caratteristiche geotecniche generalmente scadenti, della suscettibilità agli agenti meteorici e delle forme del rilievo accidentate, è soggetta a frequenti dissesti da gravitativi (frane di colamento, soliflusi, di scivolamento) che elevati (erosioni incanalate e areali). In corrispondenza di aree pianeggianti la stabilità è maggiore in virtù dei bassissimi gradienti topografici

Unità litotecnica:	**UNITÀ SABBIOSA**
Formazioni:	Depositi di spiaggia recente e attuale Depositi di spiaggia antica e terrazzo antico
Struttura	Stratificazione da incrociata, suborizzontale e interdigitazioni
Morfologia del rilievo	Depositi litorranei a bassa acclività
Permeabilità	Alta
Erodibilità	Da alta ad altissima
Idrologia superficiale	Assente o molto limitata
Idrologia sotterranea	Falde acquifere marine, talora interconnesse con acque dolci in corrispondenza di depositi alluvionali confinanti
Suolo	Da scadenti a aridi
Caratteristiche geotecniche	Depositi costituiti di fino e coesione, con range granulometrico variabile e resti conchigliari. Comportamento granulare con bassa grado di addensamento e con discreto dati meccaniche
Stabilità-Dissesti	Erosione di natura eolica; continuo rimaneggiamento da parte delle correnti e del moto ondoso; le scarpate di questi materiali provocate dal battimto marino sono molto instabili ed effimere

Unità litotecnica:	**UNITÀ GHIAIOSO-SABBIOSO-LIMOSA**
Formazioni:	Depositi alluvionali da antichi a recenti
Litologia:	La loro litologia e la composizione granulometrica è influenzata dalle caratteristiche geo-litologiche del bacino d'erosione dal quale essi hanno tratto origine e dalla selezione prodotta dalle acque correnti sui materiali fluitati; oltre che, naturalmente, dall'età e dalla fase di maturità del fiume stesso. La loro costituzione petrografica riflette, prevalentemente, la composizione delle rocce costituenti le aree di drenaggio.
Struttura	Alto grado di eterometria granulometrica e composizionale (spesso le varie frazioni granulometriche sono presenti in tutti i rapporti percentuali). Stratificazione da piano-parallela a incrociata embricata a tetti di tegole. Le caratteristiche di permeabilità e di saturazione dei terreni alluvionali si diversgono in lenti e livelli, per cui, alla variabilità in senso verticale e può aggiungere quell'orizzontale.
Morfologia del rilievo	Depositi di fondovalle ed acclività molto bassa
Permeabilità	Nell'insieme elevata, ma localmente variabile sia in senso verticale che orizzontale in funzione dell'assetto stratigrafico-composizionale
Erodibilità	Da alta ad altissima
Idrologia superficiale	Aste straiche paleorsi a regime variabile; il fondovalle è soggetto ad inondazioni
Idrologia sotterranea	Presenza di falda freatica estesa e superficiale alimentata da apporti diretti, da subalveo e dal deflusso sotterraneo dei versanti. Falde artesiane in corrispondenza presenti falde in pressione.
Suolo	Ben dotati, discretamente profondi,scelti,arenati e permeabili.
Caratteristiche geotecniche	Depositi costituiti da uno scheletro di frammenti rotondeggianti che possono essere rappresentati da elementi della più diverse dimensioni spesso connotati tra di loro. Come terreni sono da considerarsi, in genere, da scadenti a mediocri a causa delle eterogeneità dei livelli e dalla presenta di orizzonti torbosi poco consistenti, di falde acquifere superficiali e dall'elevata plasticità dei livelli argillosi.
Stabilità-Dissesti	Franamenti di sponda per erosione laterale, subsidenze e fenomeni di alluvionamento

Unità litotecnica:	**UNITÀ GHIAIOSA**
Formazioni:	Colmi eluvio-collinari plhiocne
Litologia:	Ghiaie in matrice sabbiosa derivanti dall'alterazione della formazione conglomeratica sottostante
Struttura	Stratificazione assente o accennata
Morfologia del rilievo	Depositi residuali incanicciti alla sommità dei versanti con morfometria a mezzo
Permeabilità	Elevata
Erodibilità	La matrice presenta erodibilità da media ad alta
Idrologia superficiale	Assente o molto limitata
Idrologia sotterranea	Falde effimere superficiali in funzione degli apporti delle precipitazioni ordinali
Suolo	Poco dotati, poco profondi, sciolti, arenati e permeabili
Caratteristiche geotecniche	Depositi costituiti da ghiaie eterometriche con scheletro sabbioso, relativamente scelte e alterate, talora ferrettizzate; buone caratteristiche geotecniche
Stabilità-Dissesti	Buona mobilità per dilavamento della matrice in funzione dell'energia del flusso idrico; fenomeni di trasporto selettivo in corrispondenza di versanti dotati di una certa acclività

Unità litotecnica:	**UNITÀ CONGLOMERATICA ARENITICO-SABBIOSA**
Formazioni:	Conglomerati di Rapo Testino; parte superiore dell'Associazione Sabbioso-Pelitica della *Formazione di Mutignano*
Litologia:	Conglomerato arenarie da molto fini a grossolane con lenti e livelli conglomeratici ad elementi calcareo-silicei ben arrotondati; talora sono intercalati sottili livelli siltoso-argillici; da massivi a laminati.
Struttura	Da mediamente cementati a cementati; i livelli presentanu stratificazione da tabulare ad inclinata ad angolo variabile.
Morfologia del rilievo	Depositi "a pisolite" da subpianeggianti a basa pendenza, disposti alla sommita dei rilievi a *mesas* e infatti da scarpate di degradazione e/o di frana
Permeabilità	Nell'insieme buona, ma localmente variabile sia in senso verticale che orizzontale in funzione della cementazione
Erodibilità	Medio-bassa
Idrologia superficiale	Reticolo idrauflico da assente a bassa densità, effimero
Idrologia sotterranea	Falde effimere superficiali in funzione degli apporti delle precipitazioni ordinali e del grado di alterazione e fratturazione del substrato
Suolo	Sciolti a scheletro sabbioso-ghiaioso, mediamente dotati, poco profondi, pluttosto sciolti, arenati e permeabili
Caratteristiche geotecniche	Depositi compresivi; costituiti da terreni granulari, da ben addensati e dotati di cementazione; buone caratteristiche geotecniche
Stabilità-Dissesti	Fenomeni di crolli e distacchi di porzioni di lastre conglomeratico-arenitiche al margine degli affioramenti tabulari; per erosione della formazione pelitica sottostante

Unità litotecnica:	**UNITÀ PELITICO-SABBIOSA**
Formazioni:	Associazione Pelitico-Sabbiosa della *Formazione di Mutignano*
Litologia:	Argille e argille marnose a cromatismo da grigio-azzurro a grigio-piombo con intercalati livelli di sabbie da fini a grossolane, di colore giallo-ocraceo, a cementazione variabile.
Struttura	Caratteristica alternanza da un tipo di fratturazione nettamente concoide, strati di spessore sottile a laminazione piano-parallela e secondariamente incrociata
Morfologia del rilievo	Paesaggio collinicio blandamente ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti e versanti di regola poco acclivi, queste forme sono bruscamente interrotte nella porzione elevata degli affioramenti da ripidi pendii, anche subverticali a causa dell'instaurarsi di fenomeni di dissesti quali frane, erosioni selettive, di sponda e di scalzamento al piede
Permeabilità	Impulsole
Erodibilità	Alta
Idrologia superficiale	Presente densità di drenaggio di tipo da pinnato a dendritico
Idrologia sotterranea	Praticamente inesistente
Suolo	Scuri alcalini, franco limoso-argillosi poco arenati, poco profondi
Caratteristiche geotecniche	Granulometricamente definibili come limo con argilla con varie percentuali di sabbia accessoria; il contenuto di carbonato di calcio varia sensibilmente secondo i livelli anche nello stesso affioramento, e si passa da marne argillose alle argille marnose. Nel complesso si tratta di argille inorganiche a plasticità e compressibilità medio-elevata, dotate, quando integre, di buona coesione e di buone doti di resistenza meccanica; ma quando sono alterate per prolungato contatto con gli agenti atmosferici e in particolare con l'acqua le caratteristiche tecniche di questo materiale diventano scadenti
Stabilità-Dissesti	Terreni stabili nelle aree a bassa acclività e coperte di vegetazione arboreo-arbustiva; nelle aree morfologicamente accidentate quesdi terreni danno luogo a frane a cinematismo prevalentemente rotazionale e rototranslativo, ma anche a smottamenti e colamenti, fenomeni di creep e di erosione idrica grave. Caratteristica di questi terreni, a causa dell'alto contenuto di minerali argillosi, è che, in seguito a fenomeni di dissesto, si riattivano facilmente anche a distanza di tempo notevole profondità. questo fenomeno stagionale del forte ritiro (accompagnato da rigonfiamento durante i periodi piovosi) è determinante per l'innescarsi delle colmi eluvio-collinali e per i fenomeni gravitativi

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA CHIETI

ORTONA- SAN VITO CHIETINO-ROCCA SAN GIOVANNI-FOSSACESIA-TORINO DI SANGRO-CASALBORDINO-VASTO

REGIONE ABRUZZO PAR FAS - FAS 2007-2013 Obiettivo Specifico IV.2 - Obiettivo Operativo IV.2.2 - Linea di Azione IV.2.2.a Bando di Gara a Procedura aperta Direttiva 2004/18/CE. Lavori per la realizzazione della via Verde della Costa dei Trabocchi del Comune di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni,Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto.

CUP D91B13000049002 CIG 63262781C2

"La macchina pareva vivere d'armonia propria, avere un'aria ed un'effigie di corpo d'anima"
Gabriele d'Annunzio



PROGETTO ESECUTIVO

COD.	DESCRIZIONE	SCALA	DATA
E.4.h	CARTA LITOTECNICA E DEI MODELLI GEOTECNICI SIGNIFICATIVI	1 : 5.000	APRILE 2017

PROGETTISTI INCARICATI:

Arch. BANDINI PAOLO (Mandatario)
Ing. FARINA LUIGI
Ing. PIETROMARTIRE LORENZO
Geol. CAVALLUCCI SILVIO
Ing. TUCCI ALESSANDRO-GEINA SRL
Geom. D'AMBROSIO ORAZIO
Arch. ZAVARELLA ANTONIO
Ing. GALANO ALESSANDRO

IMPRESE CONCORRENTI:

CO.GE.PRI. SRL (Mandataria)
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
TENAGLIA SRL
STRADE E AMBIENTE SRL
EUROIMPIANTI SRL

Il responsabile del procedimento: Arch. Valerio A. Ursini

UNITÀ LITOTECNICHE	FLUIDO-TURBOLENTO	CEDEVOLI	ALLUVIONI	LAGO	ATTERRATO	MARINO	TASSO DI VOLUME	RESISTENZA AL TAGLIO	RL	DEFORMAZIONI	PARAMETRI
	G.T.G.T.	G.	A.	L.	E.	M.	Wc	Cu	Rf	Ed	RQAC
UNITÀ DETRITICA ETEROGENEA		CL	B-G	A&G-S	A-S-L	A-S	I-P-Z	21-35		15-7-42-3	35-0-2	0-2	24-2	8400-2400	14
UNITÀ SABBIOSA		SW	SG-I	SW-G	S-G-A	B-G-S	I-S-A	24-38		18-6-61-2			34-2	22000-2000	9
UNITÀ GHIAIOSO-SABBIOSO-LIMOSA		GH – SL	A&G-I	SW-G	SW-G	A-G-S	I-S-Z	22-4		18-4-61-8			33-3	35000-6400	9
		CL	SW-G	SG&A	SW-G	SW-G	SG&B	24-12	2-2	18,5-1-2	59-24	2-2	24-1	9800-2400	72
UNITÀ GHIAIOSA		GH								21,8-1-5			36-5	42000-9000	5
UNITÀ CONGLOMERATICO-ARENITICO-SABBIOSA		GH – SL								18,5-6,8			1-4	20-4	28000-6200	9
UNITÀ PELITICO-SABBIOSA		CH								21-3+0,2	22,9-8	19-5	29-1	34000-8500	28

SOTTOSISTEMA FLUVIALE STRUTTURATO/DI USO SULLE SELEZIONI LITOTECNICHE	
COLTRI ELUVIO-COLLUVIALI - SILTI/ARGILLE	
Formazione di Mutignano ASSOCIAZIONE ARENITICO - CONGLOMERATICA	
Formazione di Mutignano ASSOCIAZIONE SABBIOSO - ARGILLOSA	
Formazione di Mutignano ASSOCIAZIONE PELITICO - SABBIOSA	

FASCIA DI ZONE LITOTECNICA

SCALA 1 : 5.000



